

PASIKUIKKA OY

TALVIMALLI - SÄHKÖISTETTY



PUHELINNUMEROT:
Uusimaa 050 2169
Pirkanmaa 050 2633



230 V AC
Varustettu
vikavirtasuojalla
IP44-järjestelmä



Sijoita ulko-WC vakaalle alustalle.



Sijoita ulko-WC ensisijaisesti seinän tai muun kiinteän rakenteen läheisyyteen.



Tuulisella paikalla ulko-WC:n sitominen liinoilla rakenteisiin tai lisäpainoihin on suositeltavaa.



Kaatumis- tai vuototilanteessa keskeytä käyttö ja ilmoita asiasta välittömästi Pasikuikka Oy:lle.

QR-KOODISTA LÖYDÄT:



Käyttöohje



Turvallisuusohjeet



Sähköohjeet



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus



Yhteystiedot

Sähköjärjestelmä on toteutettu pienjännitedirektiivin 2014/35/EU vaatimusten mukaisesti.

Tuote täyttää sitä koskevien EU-säädösten vaatimukset. Lisätiedot QR-koodista.

Valmistaja: Pasikuikka Oy

Valmistusvuosi: 2025

Sarjanumero: PW-TM-XXXX

www.pasikuikka.fi



KÄYTTÖOHJE

1. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Pasikuikka Oy:n talvimalli on säätävä ulko-WC, joka on tarkoitettu tilapäiseen saniteettikäyttöön työssä, tapahtumissa ja muissa vastaavissa tilanteissa. Talvimalli on varustettu sähkövalaistuksella ja lämmityksellä.

2. SIJOTUS

- Sijoita ulko-WC aina vakaalle ja kantavalle alustalle.
- Sijoita ulko-WC ensisijaisesti seinän tai muun kiinteän rakenteen läheisyyteen.
- Varmista käyttöpaikan riittävä valaistus.
- Varmista käyttöpaikan riittävä lämmitys.
- Tuulisella paikalla ulko-WC:n sitominen liinoilla rakenteisiin tai lisäpainoihin on suositeltavaa.

3. SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Käytä vain maadoitettua 230 V AC sähköliitintä.
- Tarkista ennen käyttöä, että sähköjohto ja pistotulppa ovat ehjiä.
- Älä käytä vaurioitunutta sähköjärjestelmää.
- Vikatilanteissa ota yhteyttä Pasikuikka Oy:hen.

4. TALVIKÄYTTÖ

- Lämmittin ja valaisin toimivat verkkovirralla.
- Talvimallin sähköjärjestelmä on toteutettu vikavirtasuojalla sekä IP44-luokittelulla sähkökomponenteilla.
- Varmista, ettei lämmitysohjauskaapit peitety.
- Älä sijoita helposti syttyviä materiaaleja lämmittimen läheisyyteen.

5. MUUTOKSET

WC-yksikköön ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia eikä siihen saa kiinnittää laitteita tai rakenteita ilman Pasikuikka Oy:n lupaa.



TURVALLISUUSOHJEET

POIKKEUSTILANTEESSA:

- Keskeytä käyttö välittömästi.
- Estä alueelle pääsy tarvittaessa.
- Vältä kosketusta vuotokseen sisältöön.
- Ilmoita vahingosta välittömästi Pasikuikka Oy:lle.
- Noudeta annettuja toimintaohjeita vahingon leviämisen estämiseksi.

Pasikuikka Oy vastaa järjestelmän perusteiden ohjeistuksesta sekä tarvittaessa yksikön vaihdosta ja vahingon korjauksesta.



KAATUMINEN JA VUOTO

Rakenteen kaatumisen tai vaurioitumisen voi aiheuttaa sääiden sisäisen vuotamisen. Vuotanut sisältö voi aiheuttaa terveys- ja ympäristöriskejä.



SÄHKÖTURVALLISUUS

- Käytä vain maadoitettua sähköliitintä.
- Älä käytä vaurioitunutta sähköjohtoa.
- Älä tee muutoksia sähköjärjestelmään.
- Vikatilanteissa irrota pistotulppa sähköverkosta, mikä se voidaan tehdä turvallisesti.



TUULI JA ILKIVALTA

Tuulisella paikalla ulko-WC:n sitominen liinoilla rakenteisiin tai lisäpainoihin on suositeltavaa kaatumisriskin pienentämiseksi.



EU-VAATIMUSTEN-MUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja:
Pasikuikka Oy

Tuote:
Säätävä ulko-WC, Talvimalli

Valmistaja vakuuttaa omalla vastuullaan, että yllä mainittu tuote täyttää sitä koskevien Euroopan unionin säädösten olennaiset vaatimukset ja siihen on kiinnitetty CE-merkintä.

Sovelletut säädökset:

- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU

Tuotteen sähköjärjestelmä käsittää:

- 230 V AC sähkösyöttö
- vikavirtasuojin (30 mA)
- valaisin (IP44)
- sähkölämmittimen (IP44)

Tuotteen tekninen dokumentaatio on laadittu ja säilytetään valmistajan toimesta.

Tämä vakuutus koskee tuotteita, jotka on merkitty CE-merkinnällä ja joiden tyyppimerkintä vastaa tässä vakuutuksessa kuvottua tuotetta.

Päikkä ja päivöys: _____

Pasikuikka Oy _____

Nimisaantenvyys _____

SÄHKÖJÄRJESTELMÄN TIIVISTETIEDOT

1. SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KUVUS

Rakenteessa käytetään 230 V AC syöttöä maadoitettulla pistotulppalla. Sähkösyöttö johdetaan vikavirtasuojan kautta valaisimille ja sähköpöydille. Sähköjärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen valaistus ja lämmitys säätävällä WC-yksiköllä. Senjatkossa on huomioitava sähköiskun ja vikavirtajen riskit. Kaikki sähkökomponentit ovat IP44-luokittelulla ja sovelletut ulkokäyttöön.

2. PERIAATEKAAVIO



3. KOMPONENTTILUETTELO

Komponentti	Valmistaja	Malli	CE	IP	Huolto
Vikavirtasuojin	-	-	✓	-	30 mA
Valaisin	-	-	✓	IP44	Kestävän ulkolinan seinävalo
Lämpöpatteri	-	-	✓	IP44	Kestävän ulkolinan seinävalo
Pistike, maadoitettu	-	-	✓	IP44	Ulkokäyttöön sovello

4. RISKINARVIOINTI

Vaara	Suunnit.	Toimenpide
Vikavirta	sähköiska	30 mA RCD
Kosteus	sähköiska	IP44-luokiteltu korjaus
Kaspeiluvaurio	otsoisku	vedonpoisto
Lämmittin	palonsaara	suojausliittimet

IP44 = Suojaus roiskevedeltä kaikista suunnista. Soveltuu ulkokäyttöön.

Talvimallin QR-koodin takana aukeava ohjekirja